


SEABAND 500

SEABAND 500 è una sega a nastro particolarmente adatta per calcestruzzo cellulare e diversi mattoni laterizi con densità massima ROH1. Le pulegge del nastro grazie alle loro dimensioni garantiscono un'eccellente durata utile del nastro stesso. Il dispositivo automatico di tensionamento del nastro assicura una tensione costante e ottimale dello stesso e un'eccellente precisione di taglio, riducendo anche il rischio di rottura del nastro. Il dispositivo a chiusura rapida del banco di taglio consente di aprire il banco stesso con una sola operazione e di sostituire il nastro in pochissimo tempo. Lo spegnimento automatico della SEABAND 500 previene un inutile sovraccarico del nastro, che rimane in funzione solo quando si sta effettivamente tagliando. SEABAND 500 è dotata di contaore.



 Tensione automatica del nastro

 Gancio di sollevamento inforcabile

 Banco inclinabile in alluminio


 Maniglia posteriore per una facile movimentazione

TABELLA TECNICA

| | |
|---|--|
|  Altezza/Lunghezza di taglio: 510/700 mm |  Portata massima banco: 50 kg |
|  Lunghezza nastro: 3750 mm |  Dimensione del banco: 920/710 mm |
|  Potenza: 1.1 kW / 400 V 1.5 kW/230 V |  Luce appoggio sinistro sega a nastro: 490 mm |
|  Consumo di energia: 2.7 A / 12.5 A |  Dimensioni (L x P x H): 1080 x 750 x 1840 mm |
|  Ø Puleggia della sega a nastro: 502 mm |  Peso: 173 Kg |

| COD. | DESCRIZIONE |
|---------------|--|
| SEABAND500 | Sega a nastro professionale SEABAND 500 completa di nastro |
| SBD5001056142 | Nastro metallico per SEABAND 500 |
| SBD500203013 | Cinghia per puleggia nastro per SEABAND 500 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |