SEACUT 350 SPECIAL

La mototagliatrice a scoppio SEACUT 350 SPECIAL con motore a due tempi utilizza il sistema EasyLube per aggiungere elettronicamente olio al carburante, eliminando errori di miscelazione ed annesse conseguenze. L'accensione è semplice, con iniezione elettronica e nessuna valvola da tirare manualmente. Motore con potenza da 5.5 HP che porta un disco da 350 mm con 9500 RPM per tagliare calcestruzzo, cemento armato, asfalto, pietra e gli altri materiali edili in genere.





Sistema brevettato EasyLube™ che miscela automaticamente olio e carburante per una massima efficienza e per prevenire danni



Accensione semplice



Ottimo bilanciamento



Robustezza



Richiede bassa manutenzione



Basse vibrazioni, polvere ed emissioni

TABELLA TECNICA				
Motore monocilindrico a 2 tempi, lavaggio a 4 canali	Capacità del serbatoio dell'olio: 0,32 l			
Cilindrata: 81 cm ³	Filtro dell'aria: carta / Peso: 10,5 Kg			
Potenza max per n°giri:5,6 HP/9,300 rpm	Diametro mola per troncare: 350 mm/14 imc			
N°di giri max a vuoto: 9.500 +- 200 rpm	Profondità massima del taglio: 125 mm/5imc			
Capacità del serbatoio del carburante: 0,9 l	Dimensioni (HxPxL) mm: 430 x 267 x 775			

COD		DESCRIZIONE		
SEACUT350S Mototroncatrice a		scoppio ø 350 mm 4 kW con sistema automiscelante		
ACCESSORI OPZIONALI				
COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE	
CE4350F25	CEMENTO QUATTRO SILENT	AS3350F25	ASFALTO TRE SILENT	
CE3350F25	CEMENTO TRE SILENT	AS1350F25	ASFALTO UNO SILENT	
CE2350F25	CEMENTO DUE SILENT			
CE1350F25	CEMENTO UNO SILENT			
CEA350F25	CEMAS			
AS5350F25	ASFALTO CINQUE SILENT			
AS4350F25	ASFALTO QUATTRO SILENT			

